



MULE 610 4x4 / 2014

Leicht, flink und günstig

Die leichte und kompakte MULE 610 4x4 verbindet große Offroad-Tauglichkeit mit komfortablen Sitzen für zwei und großzügige 181 kg Ladekapazität. Mit geringer Aufstandsfläche und exzellenter Traktion setzt die MULE 610 Zeichen. Für den Einsatz auf sensiblen Untergrund ist die MULE 610 die perfekte Lösung.

€ 9.190

Features

MULE 610 4x4 / 2014



Ablagefach



Sperrdifferenzial



Übersichtliche Ergonomie



Rundum Platz



Luftgekühlter Viertaktmotor



Imposante Front

Zubehör

MULE 610 4x4 / 2014



Winch (ATV 2000lb/907kg)
€ 303,45



WARN SEILWINDE
2500Lb/1134kg
€ 529,55



KABINEN-GRUNDKIT
€ 1.269,85

Mehr Zubehör



ABDECKUNG FÜR
KABINEN-GRUNDKIT
€ 1.647,10



LADEFLÄCHE
€ 103,75



FUSSBODENMATTE -
MULE 600/610
€ 118,70



KUPPLUNGSKUGEL
INKL. TRÄGER
€ 208,85



SCHEINWERFERSCHUTZ
Z
€ 201,35



SUPERWINCH
SEILWINDE ATV
2300Lb/1043kg
€ 437,70



WARN SEILWINDE
UMLENKROLLE
€ 60,65



SCHWERLASTFEDERN,
HINTEN (STÜCK)
€ 131,85



EXPEDITIONSTASCHE
(wasserdicht)
€ 73,20

Motor

Motor typ	luftgekühlt, OHV-Viertakt-Einzyylinder
Hubraum	401 cm ³
Bohrung x Hub	82 x 76 mm
Verdichtungsverhältnis	8,6:1
Gemischaufbereitung	Vergaser: Nikki 6C1026
Zündung	Magnet & Transistor

Antrieb

Getriebe	CVT-Automatikgetriebe mit Untersetzung und Rückwärtsgang
Endantrieb	2WD/4WD wählbar

Chassis/Rahmen

Radfederweg, vorn	78 mm
Radfederweg, hinten	78,7 mm
Reifen, vorn	24 x 9-10 (schlauchlos)
Reifen, hinten	24 x 11-10 (schlauchlos)

Federelemente

Radaufhängung, vorn	Einzelradaufhängung, MacPherson-Federbein
Radaufhängung, hinten	Schwingachse

Bremsen

Bremse, vorn	Zwei hydraulische Trommelbremsen
Bremse, hinten	Zwei hydraulische Trommelbremsen

Maße und Gewichte

Abmessungen (L x B x H)	2.764 x 1.335 x 1.802 mm
Radstand	1.779 mm
Bodenfreiheit	170 mm
Tankinhalt	15,5 Liter
Gewicht fahrfertig	461 kg

Leistung

Maximale Leistung	9,9 kW (13,5 PS) bei 4.000/min
Maximales Drehmoment	29,7 Nm bei 2.400/min